CHEM-CRETE ASP®

Герметизирующий и гидрофобизирующий состав на органическом растворителе для дорожных покрытий. Обработка асфальтовых покрытий, 55%

ОПИСАНИЕ

«ASP Chem-Crete» (Chem-Crete, Словакия) - состоит из специальной смеси окисленной битумной эмульсии, модифицированной при помощи состава на основе силикона с высоким содержанием влаги, и прочих компонентов на органическом растворителе. Пропиточный состав не содержит минерального материала. Представляет значительный интерес, описываемый производителями, механизм воздействия ДПМ на асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог. Так материал ASP фирмы Chem-Crete Europem является пропитывающим, герметизирующим и гидрофобизирующим составом для существующих асфальтовых покрытий. Пропитка проникает в покрытие асфальта. Из-за своего состава материал ASP больше подходит для внутренней обработки асфальтобетона, чем для внешней. Пропитка глубоко проникает в капилляры и поры асфальтового покрытия, где она становится связующим звеном и заполняет поры и пустоты, что предотвращает проникновение воды и других жидкостей. Состав также герметизирует мелкие трещины и повышает сцепление пневматиков с покрытием, поэтому ASP увеличивает продолжительность жизни покрытия и сокращает расходы на его содержание, может смешиваться с мелкозернистым песком для ремонта трещин шириной до 6 мм, или с каменным материалом для ремонта небольших ям.

CHEM-CRETE ASP приводит к значительному повышению устойчивости и устойчивости к деформации асфальтовых покрытий, поскольку он также сохраняет обработанные покрытия сухими внутри и снаружи, тем самым устраняя все проблемы, связанные с водой и влагой. Следовательно, он продлевает срок службы асфальтовых покрытий и значительно снижает затраты на техническое обслуживание..



ПРЕИМУЩЕСТВО И ВЫГОДА

- ☐ Готов к применению холодном виде.
- ☐ • Очень низкая вязкость, обеспечивающая глубокое проникновение через капилляры и пустоты.
- ☐ • Устойчив к УФ-излучению.
- ☐ Быстро высыхает и термический устойчив
- ☐ Подходит для холодного и жаркого климата.
- ☐ Заделывает трещины до 3 мм без необходимости фрезерования или герметизации трещин..
- ☐ Улучшает адгезионные свойства между элементами дорожного покрытия, таким образом, устраняя выкрашивание поверхности и образование трещин.
- ☐ Повышает устойчивость асфальтового покрытия и его устойчивость к деформации.
- ☐ Устраняет повреждения, вызванные повторяющимися циклами замораживания и оттаивания.
- ☐ Постоянно герметизирует пустоты и капилляры, благодаря чему обеспечивает асфальтовым покрытиям внутреннюю гидроизоляцию и механизм блокировки влаги с положительной и отрицательной сторон.
- ☐ Отличная водоотталкивающая функция.
- ☐ Защищает от химического воздействия, вызванного ионами хлора от антиобледенительных солей, кислот и щелочей.
- ☐ Улучшает сцепление дорожных знаков.

Устраняет рост растительности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CHEM-CRETE ASP может использоваться для обработки и защиты всех видов асфальтовых покрытий. Тем не менее, он идеален и экономичен для всех асфальтовых покрытий в:

- ☐ Дороги и шоссе
- ☐ Автостоянки
- ☐ Зоны парковки самолетов
- ☐ Туннели
- ☐ мест стоянок самолетов
- ☐ мосты
- ☐ взлетно-посадочных полос

УПАКОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА
CHEM-CRETE ASP	ВЕДРО (18,925 ЛИТРА)
	БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (208 LITER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические.свойства

Свойство	Значение при 25°C (77· C)	Метод испытания
Удельный вес	0.91	ASTM D1475
Вязкость	100 ср	
Содержание твердого вещества, %	55%	-
цвет	черный	-
запах	асфальт	-
испарение	отсуствует	-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка: перед нанесением продукта поверхность должна быть чистой и прочной. Очистка откроет поверхностные поры и капилляры, чтобы улучшить процесс проникновения. Для удаления пыли и незакрепленных частиц с поверхности можно использовать сжатый воздух или мощную механическую щетку. ПЕРЕМЕШИВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

CHEM-CRETE ASP представляет собой готовый к использованию материал. Его можно наносить на асфальтовые поверхности в один слой только распылением, подметанием или кистью. Для крупномасштабных работ, таких как асфальтирование автомагистралей, рекомендуется распылять продукт с помощью мощного коммерческого распылителя.

Покрытие: рекомендуется наносить CHEM-CRETE ASP со средним расходом от 30 до 33 м2 (от 2,45 до 2,7 м2/л) только за один раз.

Заделка трещин: для трещин шириной ¼ смешайте 1 объем CHEM-CRETE ASP с 3 объемами мелкого песка и залейте в открытую и предварительно очищенную трещину.

Ремонт трещин: для ремонта небольших швов (менее 4 кв. м), нагрейте тротуар и разбейте его вокруг швов. Распылите на дно горшочка CHEM-CRETE ASP. Смешайте разбитое дорожное покрытие с CHEM-CRETE ASP и уплотните его обратно в область швов. Для повышения эффективности распыляйте на утрамбованное дорожное покрытие со средней скоростью от 30 до 33 м2 (от 2,45 до 2,7 м2/л) только за один раз.

Ограничения: не применять CHEM-CRETE ASP в следующих случаях:

- Если температура падает ниже 50°F

Не использовать перед дождем
Не использовать после дождя
Не использовать если температура окружающего воздуха и / или поверхности ниже 5 градусов Цельсия
Беречь от замерзания

ХРАНЕНИЕ

CHEM-CRETE ASP следует хранить при комнатной температуре. Срок годности не менее двух лет в оригинальной невскрытой упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

При использовании и хранении необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и осторожность. Избегайте прямого контакта с глазами и кожей. Любой прямой контакт с кожей, глазами и т. д. следует тщательно промыть чистой водой. Используйте надлежащую защитную одежду, очки, маску и т. д.

Компания ООО «Regal Globe Service», является официальным, эксклюзивным дистрибьютором на территории Узбекистана и стран СНГ.

www.uzbeton.com
Контакты: (+998)93 501 55 65
(+998) 93 559 67 76

Произведено: